

Kezelési útmutató olajviaszos padlókhhoz **VENIFLOOR**

Fapadlók folyamatos tisztítása **VENIFLOOR**

Az olajviaszos fapadlók szépségének megőrzése érdekében a VENIFLOOR-t rendszeresen tisztítani kell. ezért az OSMO Wisch-Fix (8016) mindennapi mosáshoz és ápoláshoz való koncentrátum használatakor eltávolítjuk a mindennapi használatból eredő gyenge vagy erős szennyeződéseket. Aktuális takarítást végzünk a helyiség következő használati osztályától függően, a keverési arány betartásával: (kupak) - 15 ml Wisch-Fix (8016) 2 liter vízhez:

VIGYÁZAT!!

**Ha az arány nő - a koncentrátum mennyisége
2 liter vízhez - újra kell tölteni a viaszt (3029)
vagy (3440) gyakrabban takarítás esetén (20-25 után)**



0. használati osztály - lakóhelyiségek: nappali, konyha, hálószoba, öltöző, mosókonyha, folyosó:

- hetente egyszer / két kézi takarítás, Osmo Wisch-Fix (8016) koncentrátummal
- viasztisztító és ápoló oldattal (3029) max. 20-25 padló tisztítás után
- évente egyszer kézi intenzív ápolás, Regeneráló viasszal (3440)

1. szolgáltatási osztály - ritkán használt konferenciatermek, használati és műszaki helyiségek:

- hetente egyszer / kétszer kézi takarítás, Osmo Wisch-Fix (8016),
- viasztisztító és ápoló (3029) max. 20-25 padló tisztítás után
- évente egyszer manuális intenzív ápolás, Regeneráló viasszal (3440)

2. használati osztály - konferenciatermek

- heti 2-3x, gépi tisztítás tartás, előkészítés Osmo Wisch-Fix (8016), + Viasztisztító és ápoló (3029) max. 20-25 után padló tisztítása Osmo Wisch-Fix-szel (8016) segítségével
- negyedévente egyszer manuális intenzív ápolás, Regeneráló viasz (3440)

3. használati osztály - irodák, közösségi terek, folyosók:

- heti 2-3 db gépészeti karbantartó tisztítás előkészítéssel Osmo Wisch-Fix (8016), + Viasztisztító és ápoló (3029) max. 20-25 után a padló tisztítása Osmo Wisch-Fix (8016) segítségével.
- negyedévente egyszer manuális intenzív ápolás Regeneráló viasszal (3440)

4. használati osztály - étkezdék, felvonók előtti területek és bejárati területek:

- napi gépkarbantartó tisztítás, előkészítés Osmo Wisch-Fix (8016), + viasztisztító és ápoló alkalmazása (3029) max. 20-25 után a padló tisztítása Osmo Wisch-Fix (8016) segítségével.
- negyedévente egyszer manuális intenzív ápolás Regeneráló viasszal (3440)

VIGYÁZAT!!! Annak érdekében, hogy a padló tisztítása során elkerüljük a viaszréteg lemosását, feltétlenül be kell tartani a használt Osmo Wisch-Fix készítmények keverési arányát. A felsorolt intézkedéseket mindig integráltan kell alkalmazni. A megfelelő gondozás hiánya a funkcionális és védőréteg károsodását, kopását vagy tönkremenetelét eredményezi. Olajviaszos padlók esetén csak OSMO ápoló- és védőszereket lehet használni. Az OSMO termékek dokumentált használata a garancia fenntartásának feltétele.

Előkészítés Az Osmo Wisch-Fix (8016) tisztítókoronggal ellátott lapos felmosóval a padlón.

Olajviaszos padló VENIFLOOR



KÉZI takarítás

A szennyeződés kézi tisztítása (1 kupak - 15 ml 2 l vízben) Wisch-Fix (8016) Koncentrátum vízhez adagolva lehetővé teszi az összes mindennapi szennyeződés eltávolítását, természetes olaj tartalmának köszönhetően pedig megakadályozza az olajviaszos padló kiszáradását.

Olajviaszos fapadló tisztítására nem használható!

Univerzális tisztítószer: A padlóburkolatok normál háztartási használatából származó törmelék eltávolítására VENIFLOOR, adjon hozzá 1 kupaknyi (15 ml) Wisch-Fix (8016) koncentrátumot 2 liter tiszta vízhez, majd permetezze a hígított koncentrátumot a padlófelületre és nedves felmosóval törölje le.

A padló becsült száradási ideje 10 - 15 perc. Száradás után a padló használatra kész.

Kézi folttisztítás - nagyon szennyezett felületek esetén a koncentrátum a következő arányban hígítható: 1 l Wisch-Fix (8016) koncentrátum 1 l tiszta vízhez, permetezzük a padlóra, majd nedves felmosóval töröljük át a felület mentén.

A padló becsült száradási ideje 10 - 15 perc. Száradás után a padló használatra kész.

- Makacs foltok kézi tisztítása - nagyon szennyezett felületek esetén használjon permetező készítményt Viasztisztító és ápolószer (3029) permetezze a foltokra, majd távolítsa el a foltot Osmo FloorXcenterrel egy puha rongy segítségével.

A padló becsült száradási ideje 30 - 60 perc. Száradás után a padló használatra kész.

Gépi tisztítás

Gépi tisztítás: A Wisch-Fix (8016) koncentrátumot vízzel kell hígítani (200 ml 10 liter tiszta vízhez)

A keveréket a VENIFLOOR fapadlóra permetezővel hordjuk fel, és Osmo FloorXcenter polírozógéppel vagy azzal egyenértékű fehér betéttel kenjük fel. Ezután azonnal szedje fel a törmelékét és a feloldódott szennyeződést egy FloorXcenter géppel az Easy Pad segítségével (mikroszálal fehér alátétre csomagolva).

A padló becsült száradási ideje 10 - 15 perc. Száradás után a padló használatra kész.

A száradási idő meghosszabbodik alacsony hőmérsékleten és/vagy magas páratartalom mellett.

VIGYÁZAT!! Kérjük, vegye figyelembe, hogy a Wisch-Fix (8016) 2 kupak feletti hígítási aránya a viaszréteg gyorsabb kimosását eredményezi. Ebben az esetben a viaszréteget ki kell egészíteni az alábbi készítménnyel: Osmo (3029) viasz tisztító és ápoló szer vagy Regeneráló viasz (3440).

INTENZÍV TISZTÍTÁS

Kézi vagy gépi tisztítás: Osmo Intenzív tisztító (8019) akkor szükséges, ha a padlón olyan makacs szennyeződések vannak, amelyeket a jelenlegi tisztítással nem lehet eltávolítani. Ezt a tevékenységet átlagosan 12 havonta egyszer végezzük, nagyobb terhelés mellett a padló, pl. szállodában vagy étteremben a takarítás gyakorisága növelhető. Felhordás után az Osmo Intenzív tisztító (8019) tiszta vízzel és egy ronggyal teljesen távolítsa el a mosószer maradványokat és a feloldódott szennyeződéseket.

Alapos, intenzív tisztítás után a padlót regeneratív viasszal (3440) kezelje.

Oil-waxed floor **VENIFLOOR**



Tisztítsa meg a kezelendő felületet Osmo Intenzív tisztítószerrel (8019). A szer vízzel való elegyének aránya 1:10-től 1:20-ig. Öntse a tisztítókeveréket a készülék tartályába.

Fapadló tisztítsa meg a szál mentén (húzza meg a kart a tisztítógépen a tisztítókeverék permetezéséhez a forgóhenger előtt). Kb. 10 perc múlva törölje le a felületet tiszta vízzel megnedvesített pamut kendővel, ezzel eltávolítva a feloldódott szennyeződéseket. Majd hagyja a felületet hogy száradjon, de legalább 3 óra 4 óra, a helyiség jó szellőztetése mellett.

A padló becsült száradási ideje 4 órától 5 óráig kb. 23 C hőmérsékleten / 50% levegő páratartalom mellett. A száradási idő meghosszabbodik alacsony hőmérsékleten és/vagy magas páratartalom mellett.

Fapadló ápolása, karbantartása **VENIFLOOR**

A VENIFLOOR olajviaszos fapadlói megfelelő ápolást igényelnek. A szennyeződés és a homok úgy működik, mint a csiszolópapír, ezért felmosóval vagy porszívóval kell eltávolítani, a védő viaszréteget pedig cipővel ledörzsöljük, vagy lemossuk a tisztítás során.

Wax Cleaner and Care (3029) tökéletes megoldás erre. Természetes olajokat és viaszokat biztosít, amelyek regenerálják a védőbevonatot és megőrzik annak természetes fényét. A kocsák, üzletek, éttermek sűrűn frekvenciált padlóreszeinek helyreállításához használjon Regeneratív viaszt (3440). Az ilyen létesítményekben fontos a bevonat rendszeres regenerálása, és a kezelések gyakorisága a padló használatának mértékétől függ..



Oil-waxed floor **VENIFLOOR**



A szennyeződés kézi ápolása és a viaszréteg újratöltése -

A fa felületének száraznak és pormentesnek kell lennie. Fel kell söpörni vagy fel kell porszívózni, és nedves felmosóval letörölni - tiszta víz keverékével + Wisch-Fix koncentrátum hozzáadásával, majd törölje szárazra.

Folteltávolításhoz vagy intenzív ápoláshoz (a viaszréteg helyreállítása) egy réteget kell felvinni a padlóra a Viasztisztító és ápoló szerből (3029) kb 2 teáskanál arányban 1 m²-re, felmossuk, egyenletes vékony olaj-viaszréteget hagyjuk megszáradni, különösen intenzíven igénybe vett területeken az első réteg száradása után javasoljuk az olajviasz újbóli felhordását.

A makacs foltok kézi tisztítása

A különösen makacs foltokat egy tiszta ruhával vagy tisztítókendővel dörzsölje át viaszos tisztító- és ápolószerrel (3029). A padló becsült száradási ideje 30 perctől 40 percig kb. 23 C hőmérsékleten / 50% levegő páratartalom mellett. A száradási idő meghosszabbodik alacsony hőmérsékleten és/vagy magas páratartalom mellett.

VIGYÁZAT!! Hagyja megszáradni az olajviaszos padlót jó szellőzés mellett.

A szennyeződések gépi ápolása és a viaszréteg helyreállítása

Viasztisztító és ápoló (3029) kb. 2 teáskanál arányban 1 m²-en fehér betéttel ellátott polírozógéppel kell dörzsölni. A viasztisztítót és ápolószert (3029) egyenletesen kell eloszlatni a padlófelületen, és polírozni kell. Ha csíkok jelennek meg, a fehér betétet meg kell fordítani, vagy újra kell cserélni. A padló magasabb fényességének elérése érdekében a felületet szárítás után egy fehér betéttel ellátott géppel polírozhatjuk.

Intenzív ápolás - Pubok, üzletek, éttermek sűrűn frekvenciált padlórészeinek helyreállításához használjon Regeneratív viaszt (3440). Az ilyen létesítményekben fontos a bevonat rendszeres regenerálása, és a kezelések gyakorisága a padló használatának mértékétől függ.



A regeneráló viasz (3440) ápolásra és regenerálódásra szolgál

- *matt és foltos bevonatok a padlókon. A rendszeres használatával elkerüli a csiszolási és felújítási munkákat.*
- *A legfeljebb 20% fa nedvességtartalmú fapadló felületének tisztának, száraznak és fagymentesnek kell lennie.*
- *Regeneráló viasz (3440) használatra kész, nem szabad hígítani. Használat előtt jól keverje össze.*



A kezelendő felületet Osmo (8019) Intenzív tisztítószerrel meg kell tisztítani és tiszta vízzel le kell mosni, nedves ronggyal törölgetve.

A padló megszáradása után fel kell hordani a felületére a Regeneráló viaszt (3440) hígítás nélkül, kb. 15-20 ml/m², spatulával vagy OSMO hengerrel alaposan oszlassuk el, majd fehér párnával egytárcsás csiszolóval egyenletesen dörzsöljük be a viaszt. A viaszt kis felületekre szösmentes kendővel lehet felvinni.

VIGYÁZAT!!

A viasz felhordása előtt ne felejtse el egy tesztet elvégezni, mert a bevonat megjelenése a fa tulajdonságaitól függ.

Jó szellőzés mellett hagyja megszáradni.

Kb. 3-4 óra száradás után hőm. 23-ról C. újra használhatja. A hőmérséklettől és a levegő páratartalmától függően a száradási idő tovább tarthat.

KÜLÖNLEGES JAVASLATOK

A VENIFLOOR fapadló felületének munkahelyen belüli védelme érdekében erősen ajánlott puha/gumi üllőgörgők és védőszőnyegek használata a görgőkön. A rögzített lábú vagy acélcsővázás székeket 4 mm vastag (csavarozott vagy ragasztós) filcpárnákkal kell ellátni. Ennek a megelőző favédelemnek a kerülése a felület fokozott kopásához, ezáltal a karbantartási költségek növekedéséhez vezethet.