

A VENIFLOOR PADLÓK/DESZKÁK HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI UV LAKKOKKAL ÉS LAKK UV + KORUND felület esetén

Gyártó ZIP Sp. z o. o. garanciát vállal a VENIFLOOR furnérozott lapokra, ha az előírásoknak megfelelően használják.

Padló / deszka A **VENIFLOOR** a ZIP Sp. z oo által gyártott első osztályú termék. mely természetes alapanyagokból készült, magas használhatóság és esztétikai minőség jellemzi.
Lerakás előtt a padlót/deszkat eredeti kartondobozban kell tárolni.

1. A padlót/deszkat **nem szabad szabadban** vagy párás helyen tárolni, ahol fennáll a beázás veszélye. Semmilyen körülmények között nem szabad olyan padlót/deszkat felszerelni, amelyen sérülés van (pl. törött/eltört gyorszár, nincs furnér a felső rétegben stb.). A furnérozott padlók/deszák használatának hőmérséklete a helyiségben a következő tartományban legyen **18 - 27 Celsius**
2. A helyiség relatív páratartalmának 35%-tól 65%-ig kell lennie.
3. A VENIFLOOR táblák felszerelése előtt az esztrich- vagy betonpadlót fel kell melegíteni a www.venifloor.com oldalon elérhető "Esztrich fűtési protokoll" szerint. Kitöltött és aláírt "Esztrich fűtési jegyzőkönyv "A jóállási jegy melléklete. "Esztrich fűtési protokoll" hiánya A VENIFLOOR lapokra vonatkozó garancia elvesztését eredményezi.
A VENIFLOOR tábla-összeszerelési rendszerre vonatkozó információk megtalálhatók az egyes padlócsomagolásokhoz mellékelt Beépítési útmutatóban és a www.venifloor.com weboldalon.
4. **Ápolás:** Lemosás és védő polimer mikrobevonat felvitele, amely védi a lakkréteget a mindennapi használat során.
VIGYÁZAT!!! A VENIFLOOR padlóápoló termékeket semmilyen körülmények között nem szabad használni szilikon adalékokat tartalmazó vagy szilikon alapú termékkel.
5. **Első ápolás:** A VENIFLOOR Lakkozott fapadlók első ápolása / karbantartása használatuk előtt kell elvégezni, ez a tevékenység nem kötelező, de ajánlott.
Az alább felsorolt készítmények bármelyikének használata előtt seperje fel vagy porszívózza fel a padlót. A kezelést a padló lerakása után azonnal el kell végezni.
A táblákat a napi tisztításhoz és ápoláshoz szükséges tisztítószerrel kell megtisztítani Venix CLEAN közvetlenül a lerakás után.
6. **Napi ápolás:** A meg nem kötött szennyeződést és homokot rendszeresen el kell távolítani porszívóval vagy nedves porszívóval, felmosóval fetörölni
Időszakos ápolás: Szükség szerint kell elvégezni.
Használjon polimer mikrobevonatot hagyó Venix COVER SATIN vagy Venix COVER MATT termékeket az ajánlott készítmények listája és felhasználási módja szerint, amelyek elérhetők a www.venifloor.com weboldalon az "Ápolás és felújítás" könyvjelző alatt:
"A lakkozott padlók ápolása "
7. **Tisztítás után** ne hagyjon nedves nyomokat a padlón, a felesleges nedvességet száraz ruhával távolítsa el. A padló víz vagy egyéb folyadék által okozott sérülése nem alapja a reklamációnak. A furnérozott padlót semmilyen körülmények között nem szabad letakarni PE fóliával vagy más levegőt és nedvességet át nem eresztő anyaggal.
8. Használjon puha, száraz vagy enyhén nedves törlőkendőt a por eltávolításához a padló felületéről. A padlófelületre felvitt homokot vagy kavicsot azonnal el kell távolítani, mert a lakk vagy fa felső rétegén karcolásokat és kisebb horpadásokat okozhatnak. A homok felhordása által okozott károokra nem terjed ki a garancia.

9. A használatból eredő mechanikai sérülésekre nem terjed ki a garancia.
10. A fa színének fény hatására bekövetkező változása (UV sugarak) nem kifogásolható.
11. A padlóval közvetlenül érintkező bútorok (például bútorok, fotelek, kerekesszékek stb.) alá kell helyezni, legalább 4 mm vastagságú és legalább 25 mm széles/átmérőjű filcpárnákat vagy a padlót mechanikai sérülésektől védő szőnyeget. A kerekesszékek alá speciális védőszőnyeget kell elhelyezni. A cipőtörlőket a bejárati ajtónál kell elhelyezni.
12. A cipőtalpon maradó apró kövek kisebb karcok okozhatnak, ezért fontos, hogy a lábtörlővel alaposan áttöröljük a cipőt, mielőtt a padlóra lépünk. Egy megfelelően megtervezett lábtörlő rendszernek 3 zónás tisztítást kell tartalmaznia: durva, köztes és szárító.
13. Közvetlen használatban a szennyeződésgyűjtő rendszernek legalább 2,5 méterrel kell lennie a jelenlegi tisztítási területtől.
14. A lakkréteg megújítása sok éves padlóhasználat után: a kopóréteg mattítása (lakk), majd új lakkréteg felhordásával a VENIFLOOR technológiának megfelelően. A mély, mechanikai sérülések utáni padlófelújítás lehetősége annak regenerálása az úgynevezett forró keményviaszok felhasználásával, amelyek ideálisan - tartósan és színben gyakorlatilag megkülönböztethetetlenül - kitöltik a nagyobb üregeket. További információk a www.venifloor.com weboldalon található az "Ápolás és felújítás"- "Lakkozott padlók felújítása " könnyvjelző alatt.
15. A felhasználó köteles a takarító személyzetet megismertetni a furnérozott padlók fent leírt VENIFLOOR in finish UV lakk és UV + KORUND lakk használati feltételeivel, valamint megismerkedni a weboldalon elérhető ajánlott készítmények és felhasználásuk listájával. A www.venifloor.com "Ápolás és felújítás"- "Lakkozott padlók ápolása " könnyvjelzőben.Producer ZIP Sp. z o. o.

A gyártó garanciát vállal, ha a padlót az ő irányelveinek megfelelően használják.

A fenti ajánlások be nem tartása a padlóra/deszákára vonatkozó garancia azonnali elvesztésével jár. VENIFLOOR .

FIGYELEM!!! A felhasználó felelőssége, hogy a takarítószemélyzetet megismertesse a fent említett szabályokkal "A VENIFLOOR padlók UV-lakk vagy UV-lakk + KORUND bevonattal történő használatának feltételei".

Megerősítem, hogy elolvastam a
irányelveket és garanciális feltételeket..

.....
Felhasználó aláírása

.....
Dátum és a takarító személy/személyzet aláírása